

**FILTRO DI LINEA
AD "Y"
ESENTE DA AMIANTO
PN 16
DN 15 - 200**

Filtro di linea ad "Y" esente da amianto

- corpo e coperchio in acciaio al carbonio, cestello in acciaio inox, guarnizione tenuta corpo/coperchio in grafite con inserti CrNiSt
- adatti per acqua calda e/o surriscaldata, vapore bassa pressione, impianti trasmissione di calore, equipaggiamento di caldaie o serbatoi in pressione
- scartamento secondo Norme EN 558-1 serie 1 - flange forate e dimensionate EN 1092-1
- superficie di tenuta con gradino UNI 2229 - rating come da tabella V-100898
- cestello composto da cartuccia con fori del diametro come da colonna "m"
- temperatura max. di esercizio 400° C - pressione max. di esercizio 40 Bar
- verniciatura ad acqua RAL 7038, spessore 70 micron

Denominazione	Materiale	Nr. Mat. Secondo norme EN/DIN
corpo	acciaio GP 240 GH	
coperchio	acciaio GP 240 GH	
cestello	X 5 CrNi 18-10	
guarnizione coperchio	Grafite con inserti CrNiSt	
guarnizione corpo	Grafite con inserti CrNiSt	

Diametro DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Scartamento	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
Altezza	105	110	120	125	140	145	160	172	202	270	302	380
Grandez maglie	1	1	1	1	1	1	1,25	1,25	1,6	1,6	1,6	1,6

dimensioni in mm