



IMPIEGO

Tubo in gomma cord per mandata di acqua potabile, vini, birra, liquori a basso contenuto alcolico, succhi di frutta, bibite analcoliche e liquidi alimentari non contenenti grassi. La struttura permette una buona resistenza allo schiacciamento, alle cuspidi. Resistente a leggera aspirazione.

Normative di riferimento: conforme alle norme **EUROPEE** ed agli standard **F.D.A.**

• **Temperatura:** -20°C +70°C – Sterilizzazione +100°C max 30 minuti

STRUTTURA

• **Sottostrato:** liscio in gomma bianca alimentare studiata per garantire assoluta atossicità ed inalterabilità del sapore e profumo del prodotto convogliato. Secondo **BGA/Bg W XXI cat.2 – RAL-F12.**

• **Rinforzi:** tessuti sintetici ad alta resistenza.

• **Copertura:** in gomma rossa resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e all'ozono.

• **Superficie:** liscia ad impressione tela.

• **Marcatura:** listino scritta bianca
"H.T. - ALIMENTARI/1OR - FOOD/RAL - F12 - MADE IN ITALY"



APPLICATION

Softwall rubber hose suitable for delivery of drinking water, wine, beer, fruit juices, low alcoholic content drinks and non-fatty foodstuffs. The structure allows the hose to have a good resistance to deflection and kinking. Light suction resistant.

Standards: According to **EUROPEAN** and **F.D.A.** standard

• **Temperature range:** -20°C +70°C – Sterilization +100°C max 30 minutes

CONSTRUCTION

• **Tube:** smooth, white food quality special rubber, mirror-like, odourless and taste-free. According to **BGA/Bg W XXI cat.2 – RAL-F12.**

• **Reinforcement:** high strength synthetic textile plies.

• **Cover:** red, abrasion, weathering and ozone resistant rubber.

• **Surface:** smooth fabric finished.

• **Branding:** white transfer tape lettering
"H.T. - ALIMENTARI/1OR - FOOD/RAL - F12 - MADE IN ITALY"

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESSURE		PRESS. SCOPPIO BURST PRESSURE		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	mt	ft
19	3/4"	31	1.7/32"	0.68	0.46	10	150	30	450	40	131
25	1"	37	1.15/32"	0.80	0.54	10	150	30	450	40	131
30	1.3/16"	46	1.13/16"	1.20	0.81	10	150	30	450	40	131
32	1.1/4"	48	1.7/8"	1.37	0.92	10	150	30	450	40	131
38	1.1/2"	56	2.7/32"	1.82	1.22	10	150	30	450	40	131
40	1.9/16"	60	2.3/8"	2.20	1.49	10	150	30	450	40	131
51	2"	72	2.27/32"	2.82	1.90	10	150	30	450	40	131
60	2.3/8"	82	3.7/32"	3.38	2.27	10	150	30	450	40	131
76	3"	100	3.15/16"	4.71	3.17	10	150	30	450	40	131
102	4"	132	5.3/16"	7.59	5.10	10	150	30	450	40	131