



IMPIEGO

Tubo in pvc con spirale pvc alimentare.

- **Temperatura:** -10°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato:** liscio in pvc trasparente atossico.
- **Rinforzi:** spirale in pvc rigido antiurto color avorio.
- **Copertura:** in pvc trasparente resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
- **Superficie:** semi-ondulata.
- **Marcatura:** ad inchiostro "H.T. - LIQUIPOMP/W - FOOD QUALITY - d.i. - 2002/72/CE CL. A, B, C - ITALY"



APPLICATION

Food quality pvc wire pvc hose.

- **Temperature range:** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube:** smooth transparent pvc non toxic.
- **Reinforcement:** impact and crush resistant ivory pvc wire helix.
- **Cover:** weathering and most chemicals resistant transparent pvc.
- **Surface:** lightly corrugated.
- **Branding:** ink marking "H.T. - LIQUIPOMP/W - FOOD QUALITY - i.d. - 2002/72/CE CL. A, B, C - ITALY"

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		SPESSORE THICKNESS		PESO TEORICO WEIGHT		PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE		ASPIRAZIONE VACUUM	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	mm	inch	mt	ft
16	5/8"	2.5	0.10"	0.16	0.11	6	90	0.6	80	3.15"	50	164
20	25/32"	2.5	0.10"	0.21	0.14	6	90	0.6	100	3.94"	50	164
25	1"	2.5	0.10"	0.25	0.17	6	90	0.6	125	4.92"	50	164
30	1.3/16"	2.5	0.10"	0.33	0.22	6	90	0.6	150	5.91"	50	164
32	1.1/4"	2.5	0.10"	0.35	0.24	6	90	0.6	160	6.30"	50	164
35	1.3/8"	2.5	0.10"	0.40	0.27	6	90	0.6	175	6.89"	50	164
38	1.1/2"	3	0.12"	0.43	0.29	6	90	0.6	190	7.48"	50	164
40	1.9/16"	3	0.12"	0.48	0.32	5	75	0.6	200	7.87"	50	164
45	1.3/4"	3.5	0.14"	0.64	0.43	5	75	0.6	225	8.86"	50	164
50/51	2"	4	0.16"	0.76	0.51	5	75	0.6	250	9.84"	50	164
60	2.3/8"	4.5	0.18"	0.90	0.60	4	60	0.6	330	12.99"	50	164
70	2.3/4"	4.5	0.18"	1.13	0.76	4	60	0.6	390	15.35"	50	164
75/76	3"	4.5	0.18"	1.26	0.85	4	60	0.6	415	16.34"	50	164
80	3.5/32"	4.5	0.18"	1.45	0.97	3.5	53	0.6	480	18.80"	30	98.4
90	3.17/32"	6	0.24"	1.79	1.20	3.5	53	0.6	540	21.26"	30	98.4
100/102	4"	6	0.24"	2.10	1.41	3.5	53	0.6	600	23.62"	30	98.4

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.
All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.
Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.