

ATLANTIS[®] CON ATTUATORE PNEUMATICO



ATTUATORE A
DOPPIO REGISTRO

Atex **CE**  II 2 GD*

* su richiesta

DOPPIO EFFETTO



art. DB1AA	da DN 40 a DN 400 GG25 / 304 / EPDM
art. DB3AC	da DN 40 a DN 300 GGG40 / GGG40 NICK / EPDM
art. DB3AB	da DN 40 a DN 400 GGG40 / 316 / EPDM
art. DB7AA	da DN 40 a DN 400 GGG40 / 304 / NBR

SEMPLICE EFFETTO



art. SB1AA	da DN 40 a DN 400 GG25 / 304 / EPDM
art. SB3AC	da DN 40 a DN 300 GGG40 / GGG40 NICK / EPDM
art. SB3AB	da DN 40 a DN 400 GGG40 / 316 / EPDM
art. SB7AA	da DN 40 a DN 400 GGG40 / 304 / NBR

CARATTERISTICHE ATTUATORE:

- ANGOLO DI ROTAZIONE: 90°.
- TEMPERATURA: -20°C / +90°C.
- PRESSIONE MASSIMA DI ALIMENTAZIONE: 10 bar.
- PRESSIONE NOMINALE: 5.62 bar.
- REGOLAZIONE: in apertura e in chiusura a doppio registro (DR).
- FLUIDO DI ALIMENTAZIONE: aria compressa filtrata.
- LUBRIFICAZIONE: usare olio compatibile con NBR.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche attuatore vedere a fondo catalogo la scheda tecnica specifica per attuatore, (pag. 306/307).

CARATTERISTICHE VALVOLA STANDARD:

- PRESCRIZIONI GENERALI: BS5155, MSS SP67, API 609.
- LIMITI DI TEMPERATURA CON SEDI DI TENUTA IN: EPDM -20°C / +110°C (con punte fino a +130°C)
NBR -20°C / + 90°C (con punte fino a +100°C).
- PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO C/ATTUATORE: Fare riferimento alla valvola manuale.

Per caratteristiche generali ed esecuzioni speciali fare riferimento alla valvola manuale.

DOPPIO EFFETTO														
SIZE	WEIGHT g.	A	B	C	D	E	F	G	L	P	M	ACTUATOR	KIT	
1"1/2	40	4000	140	70	88	30	85	240	59	40	10	90	DGA063AXDR	KANX0008
2"	50	4200	140	70	88	30	92	250	64	43	11	90	DGA063AXDR	KANX0008
2"1/2	65	5350	140	70	88	30	107	260	72	46	11	90	DGA063AXDR	KANX0008
3"	80	6250	161	83	100	30	122	290	85	46	11	90	DGA075AXDR	KANX0008
4"	100	6550	161	83	100	30	150	300	95	52	11	90	DGA075AXDR	KANX0008
5"	125	8650	182	91	108	30	179	325	110	56	12	90	DGA083AXDR	KANX0008
6"	150	11100	209	100	117	30	206	360	123	56	12	90	DGA092AXDR	KANX0014
8"	200	18950	292	120	140	30	257	408	168	60	13	90	DNA118AXDR	KANX0008
10"	250	24900	337	172	198	30	316	500	203	68	15	125	DNA143AXDR	KANX0016
12"	300	34900	337	172	198	30	370	540	242	78	15	125	DNA143AXDR	KANX0016

SEMPLICE EFFETTO														
SIZE	WEIGHT g.	A	B	C	D	E	F	G	L	P	M	ACTUATOR	KIT	
1"1/2	40	4135	140	70	88	30	85	240	59	40	10	90	SGA063AXDR	KANX0008
2"	50	5020	161	83	100	30	92	260	64	43	11	90	SGA075AXDR	KANX0008
2"1/2	65	6200	161	83	100	30	107	267	72	46	11	90	SGA075AXDR	KANX0008
3"	80	7800	209	100	117	30	122	305	85	46	11	90	SGA092AXDR	KANX0008
4"	100	8130	209	100	117	30	150	320	95	52	11	90	SGA092AXDR	KANX0008
5"	125	13830	222	120	140	30	179	360	110	56	12	90	SNA1104XDR	KANX0008
6"	150	15935	292	120	140	30	206	375	123	56	12	90	SNA1184XDR	KANX0008
8"	200	22300	298	137	160	30	257	430	168	60	13	90	SNA1274XDR	KANX0008
10"	250	34100	377	172	198	50	316	520	203	68	15	125	SNA1604XDR	KANX0016
12"	300	72270	420	224	255	50	370	620	242	78	15	125	SNA1904XDR	KAPX0016

SEZIONATO

